

Serie PlusShield 8: 1000VA a 2200VA



- > Puerto de Carga USB inteligente 5VDC 2.4A máx. para recarga de dispositivos inteligentes
- > Proporciona un voltaje de salida estable a través del estabilizador boost y buck
- > Interruptor térmico incorporado para protección contra calentamiento
- > Desconexión ante Alto/Bajo voltaje y protección ante sobrecarga
- > Selector de retardo de reconexión (2/10/30 segundos)
- > Configuración de voltaje ajustable por interruptor DIP
- > Interruptor de encendido con disyuntor reinicializable
- > Supresión de descarga eléctrica hasta 320 Joules
- > Controlado por un microprocesador

Especificaciones:

MODELO	PlusShield 8-1000R4	PlusShield 8-1200R4	PlusShield 8-2200R4
CAPACIDAD	1000VA/500W	1200VA/600W	2200VA/1100W
ENTRADA			
Voltaje	220/230/240Vca		
Rango de Voltaje	-25%, +20%		
Frecuencia	50Hz ó 60Hz (Auto-detección)		
SALIDA			
Voltaje	220/230/240Vca		
Regulación de Voltaje	+/-10%		
Frecuencia	50Hz ó 60Hz		
Pasos de Regulación	2 elevación + 1 atenuación		
Tomas	3 tomas con AVR y con supresor de picos		
Puerto de Carga USB inteligente	5VDC, 2 puertos, 2.4A máx.		
PROTECCION			
Sobrecargas	Interruptor de encendido con disyuntor reinicializable		
Potección Contra Calentamiento	Interruptor Térmico		
Protección de sobrevoltaje	Sí		
Desconexión ante Bajo voltaje	Sí		
Protección contra sobretensiones	320 Joules		
Demora de Reinicio	Selector de retardo de reconexión (2/10/30 segundos)		
INDICADOR DE ESTADOEN			
CA Normal	Verde		
Elevación LED	Amarillo		
Atenuación LED	Amarillo		
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES			
Temperatura de Operación	0°C - 40°C (32°F - 104°F)		
Humedad Relativa	< 95% (Sin-condensación)		
Nivel Sonoro	< 40dB a 1Metro		

*Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.