

## Plus1E 系列 600-800VA



- › 在線互動式設計與內置微電腦處理器控制，提高產品之可靠性。
- › 當市電回復時，UPS 會自動啟動。
- › 內建二段升壓與一段降壓的穩壓功能，提供穩定的電源輸出。
- › 內置定電壓定電流的安全型充電器，延長UPS及電池的壽命。
- › 具備直流開機(DC START)功能，停電時仍可開機使用。
- › 提供開機充電功能，關機時亦會對電池進行充電。
- › 提供雷擊、突波、過載、短路保護。
- › UPS機殼具備電池滑蓋門設計，可簡單操作電池更換。
- › 智能5V/2.4A多孔USB充電器

規格表

| 型號               | Plus1E-US600N   | Plus1E-US800N |
|------------------|---|---------------|
| 容量               | 600VA/360W  | 800VA/480W    |
| <b>輸入</b>        |   |               |
| 額定電壓             | 110Vac  |               |
| 電壓範圍             | -30%, +25%  |               |
| 頻率               | 50/60Hz(自動偵測)   |               |
| <b>輸出</b>        |   |               |
| 電壓穩壓範圍(電池放電模式)   | +/-10%  |               |
| 頻率               | 50/60Hz +/-1Hz  |               |
| 波型               | 模擬正弦波   |               |
| 轉換時間             | <6毫秒(代表值)   |               |
| 插座：標準美式          | 4個電池電力/穩壓/防突波插座 + 4個防突波插座                             |               |
| <b>電池</b>        |   |               |
| 電壓               | 12VDC   |               |
| 回充時間             | 5小時充電可達90%以上  |               |
| 安全充電             | 過充或過放保護   |               |
| 供電時間             | 視負載條件而定   |               |
| <b>智能USB 充電器</b> |   |               |
| 充電電流             | 2.4A  |               |
| <b>狀態顯示</b>      |   |               |
| LED燈號            | 市電燈號(綠)、電池燈號(黃)、異常燈號(紅)                               |               |
| 蜂鳴器警示聲           | 電池放電模式、電池低電壓、過載、異常                                    |               |
| <b>保護功能</b>      |   |               |
| 短路保護             | 市電模式：斷路器與電子線路保護；電池放電模式：電子線路保護                         |               |
| 溫度過高保護           | 溫控開關  |               |
| 過高壓/過低壓保護        | 有   |               |
| 雷擊/突波保護          | 175焦耳   |               |
| <b>通訊連接介面</b>    |   |               |
| USB通訊連接埠         | 有，監控軟體支援Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10 |               |
| <b>環境與外觀</b>     |   |               |
| 操作溫度             | 0°C-40°C(5°F-104°F)                                   |               |
| 相對溼度             | 0-95%(不凝結)  |               |
| 噪音               | 一公尺<40dB  |               |
| 尺寸(長*寬*高)        | 305*98*170毫米  |               |

\*本產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知。