

PlusShield 2系列 800VA & 2000VA



- › 自動調節輸入電源，提供穩定的輸出電壓。
- › 可調式2/10/30秒延遲時間設定，可避免瞬間電壓衝擊而損害設備。
- › 具備電話線路的突波保護。
- › 雷擊突波吸收可達320焦耳。
- › 過高壓或過低壓自動切斷保護。
- › 內建溫控開關，提供過溫保護。
- › 二合一電源開關，結合手動重置型輸入斷路器，過載時機器可自動跳脫開關。
- › 智能5V/2.4A多孔USB充電器。

規格表

型號	PlusShield 2-800N	PlusShield 2-2000N
容量	800VA/400W	2000VA/1000W
輸入		
電壓	110Vac	
電壓範圍	-25%, +20%	
頻率	50Hz或60Hz(自動偵測)	
輸出		
電壓範圍	+/-10%	
頻率	50Hz或60Hz	
穩壓段數	共三段：二段升壓 + 一段降壓	
插座	4顆標準美式穩壓/突波保護插座 + 4顆標準美式突波保護插座	8顆標準美式穩壓/突波保護插座
保護功能		
過載保護	手動重置型輸入斷路器	
溫度過高保護	溫控開關	
過高壓自動切斷保護	有	
過低壓自動切斷保護	有	
雷擊/突波保護	320焦耳	
輸出延遲時間	可調式2/10/30秒設定	
狀態顯示		
電源開啟	綠燈	
穩壓動作	黃燈	
智能USB充電		
充電電流	5VDC, 最大達2.4A	
環境與外觀		
操作溫度	0°C-40°C	
相對濕度	0-95%(不凝結)	
噪音	距離一公尺<40dB	
尺寸(長*寬*高)	250*90*87毫米	

*本產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知。