

PlusShield 9系列 3000VA & 5000VA



- › 自動調節輸入電源，提供穩定的輸出電壓。
- › 可調式2/10/30秒延遲時間設定，可避免瞬間電壓衝擊而損害設備。
- › 具備電話線路的突波保護。
- › 雷擊突波吸收可達320焦耳。
- › 過高壓或過低壓自動切斷保護。
- › 內建溫控開關，提供過溫保護。
- › 二合一電源開關，結合手動重置型輸入斷路器，過載時機器可自動跳脫開關。

規格表

型號	PlusShield 9-3000N	PlusShield 9-5000N
容量	3000VA/1500W	5000VA/2500W
輸入		
電壓	110Vac	
電壓範圍	-25%, +20%	
頻率	50Hz或60Hz(自動偵測)	
輸出		
電壓範圍	+/-10%	
頻率	50Hz或60Hz	
穩壓段數	共三段：二段升壓 + 一段降壓	
插座	8類標準美式穩壓/突波保護插座	
保護功能		
過載保護	手動重置型輸入斷路器	
溫度過高保護	溫控開關	
過高壓自動切斷保護	有	
過低壓自動切斷保護	有	
雷擊/突波保護	320 焦耳	
輸出延遲時間	可調式2/10/30秒設定	
狀態顯示		
液晶螢幕LCD	顯示AVR各種狀態	
環境與外觀		
操作溫度	0°C-40°C	
相對濕度	<95%(不凝結)	
噪音	距離一公尺<40dB	
尺寸(長*寬*高)	250*157*157毫米	

*本產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知。