

## PlusCharger 7 系列

PlusCharger 7-PD20W 為20W交流電源供應器USB快充頭，雙口USB快充QC + PD提供更有效率的充電技術，可大幅縮短充電時間。兼容多種充電模式，可支援PD 2.0 3.0/高通QC 2.0 3.0/FCP/SCP快速充電協議，亦支持BC 1.2/三星2A/蘋果2.4A等充電模式。5V輸出具DCP自動識別功能，可自動偵測所連接的設備，調整為最大電流充電。搭配智慧充電IC提供充電安全、短路、溫度控制、過高壓與過充的保護，保障充電安全。



- > 最大輸出20W
- > 兼容多種充電模式：支援PD 2.0 3.0/高通QC 2.0 3.0/FCP/SCP快速充電協議，亦支持BC 1.2/三星2A/蘋果2.4A等充電模式
- > 5V輸出具DCP自動識別功能：自動檢測所連接的設備，調整為最大電流充電
- > 快充模式支持：
  - PD模式下的5V  $\equiv$  3A或9V  $\equiv$  2.22A或12V  $\equiv$  1.67A
  - QC模式下的5V  $\equiv$  3A或9V  $\equiv$  2A或12V  $\equiv$  1.5A
- > USB-C & USB-A雙口具備快充：
  - USB Type C可支持PD及QC快充模式，並包含自動識別各種5V兼容模式，
  - USB Type A可支持QC快充模式，並自動識別各種5V兼容模式
- > 通用全球輸入電壓AC 100 - 240V

### 規格表

型號	PlusCharger 7-PD20W
最大輸出瓦數	20W
輸入	
電壓	100 - 240Vac
頻率	50/60Hz
電流	0.55A
輸出	
USB-C (PD)快充輸出	5VDC $\equiv$ 3A 或 9VDC $\equiv$ 2.22A 或 12VDC $\equiv$ 1.67A 正常輸出：5VDC $\equiv$ 3A
USB-A (QC) 快充輸出	5VDC $\equiv$ 3A 或 9VDC $\equiv$ 2A 或 12 VDC $\equiv$ 1.5A 正常輸出：5VDC $\equiv$ 3A
USB-C (PD) & USB-A (QC)雙口同時輸出	最大5VDC $\equiv$ 3A Max.
環境與外觀	
操作溫度	0°C - 40°C
淨重	46克
尺寸(長*寬*高)	60*30*40毫米

\*本產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

### 應用設備

